



## ROTOMARTILLO PROFESIONAL 550 W

**TRUPER®**CÓDIGO: **15346**CLAVE: **ROTO-1/2A7-2**

### CARACTERÍSTICAS

- Duradero motor de 600 W.
- Mango plástico con giro de 360° y varilla de profundidad para un control en el perforado.
- Balero de bolas, prolonga la vida útil de la máquina.
- Velocidad variable reversible para ser utilizado como destornillador.
- Perilla selectora de función Taladro-Rotomartillo.
- Caja de engranes sencilla.
- Botón de uso continuo.
- Frecuencia 50 / 60 Hz compatible en: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

### APLICACIONES

- De uso en taller.
- Ideal para trabajos de mantenimiento en concreto, madera y metal.
- Uso para aficionados del trabajo fuerte en el hogar.

### CUIDADOS

- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.
- Seleccione el modo de taladro o rotomartillo cuando la herramienta esté apagada.
- Mantenga limpio el broquero para evitar que este pueda atascarse.

### ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2" (12.7 mm)
<b>Potencia</b>	600 W
<b>Tensión</b>	220 V
<b>Frecuencia</b>	50 / 60 Hz

<b>Consumo</b>	2.3 A
<b>Velocidad variable</b>	0 -3,000 rpm
<b>Golpes</b>	0 - 48,000 gpm
<b>Ø Perforación en concreto</b>	1/2" (12.7 mm)
<b>Ø Perforación en acero</b>	1/2" (12.7 mm)
<b>Ø Perforación en madera</b>	1" (25.4 mm)
<b>Conductores</b>	18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C
<b>Aislamiento</b>	Clase II
<b>Grado IP</b>	IP20
<b>Ciclo de trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso
<b>Máximo diario</b>	3 Horas
<b>Peso</b>	2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

## INCLUYE

**Mango auxiliar.**

**Varilla de control de profundidad.**

**Llave para broquero.**

**Grip antiderrapante en mango principal para mayor comodidad y control del operador.**